

TECHNISCHES DATENBLATT

ALGEN- UND MOOSENTFERNER DM

Version 1.2
vom 16.05.2018

Diese Version ersetzt alle vorherigen.



ProtecD DM ist ein mineralischer Oberflächenreiniger.

Er entfernt Moose, Flechten, Algen und schwarze Schimmelspuren. Am besten benutzt man einen Hochdruckreiniger. Der Schmutz wird so am schnellstens entfernt.

ProtecD DM ist eine wässrige Mischung, die Natriumdioxide enthält. Er nutzt Wasser als Leiter und diffundiert durch Kapillarwirkung tief in den Träger. Sobald er in das Mineral eingedrungen ist, wird es die pflanzliche Materie dauerhaft zerstören.

Einsatzgebiete :

- Natur- und Kunststeine
 - Beton und Mörtel, Putz und Fassadenputze
 - Terrakotta, Fliesen, Schiefer, Faserzement
- HORIZONTAL - VERTIKAL/AUSSEN – INNEN

Es wird empfohlen, den behandelten Untergrund nach der Reinigung mit dem Mineralisierer **F2 PREMIUM** oder **TF PREMIUM** zu behandeln.

Eigenschaften:

- Dringt stark in den Untergrund ein
- Produkt in wässriger Phase, nicht brennbar.
- Enthält keine Lösungsmittel, kein V.O.C. (flüchtige organische Verbindungen) gemäß der europäischen Richtlinie 1999/13/EG. Ökologisches Produkt.
- Verändert weder das Aussehen noch die Beschaffenheit des Untergrundes.

Technische Daten:

Farbe:	farblos
Geruch:	keiner
Löslichkeit in Wasser[vol/vol]:	gesamt
Physikalischer Zustand bei 19 °C:	flüssig
pH-Wert:	12± 0,5
Siedepunkt[°C]:	100 °C
Dichte:	1,10 Kg/l

Verpackungseinheiten:

Behälter mit: 5 l



Verarbeitung:

ProtecD DM ist sofort einsatzbereit. ProtecD nicht verdünnen!

Schütteln Sie den Behälter vor Gebrauch.

Pflanzen, Metalle und Glasoberflächen müssen vor dem Gebrauch geschützt werden.

Werkzeuge zum Auftragen: Pinsel- oder Niederdruck-Spritze.

Der Untergrund muss mit ProtecD gut gesättigt sein. Einmaliges Auftragen genügt. Für eine schnelle Wirkung 30 Minuten einwirken lassen und dann mit einem Hochdruckreiniger reinigen.

Verbrauch :

Die folgenden Werte dienen als Anhaltspunkt:

Anwendung: je nach Untergrund zwischen 5 und 10 m² pro Liter.

Reinigung der Werkzeuge :

Gebrauchte Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung:

An einem kühlen, trockenen Ort bei einer Temperatur von über 5°C aufbewahren. Schließen Sie den Behälter fest nach Gebrauch.

Gebrauchsbeschränkung:

- Nicht auf Materialien verwenden, die mit Farben oder synthetisch beschichtet sind.
- Nicht auf Pflanzen und organische Materialien sprühen.
- Nicht auf Metalle sprühen.

Empfehlungen:

Vorzugsweise mit Handschuhen und Brille arbeiten.

Schützen Sie lackierte Oberflächen, Glas, Metalle und Pflanzen.

Bei versehentlichem Spritzen sofort mit Wasser abspülen. Nicht bei nassem oder sehr heißem Wetter anwenden. Nicht mit anderen Produkten verdünnen oder mischen.

Sicherheitshinweise:

Atenschutz: Keine Ausrüstung erforderlich

Handschutz: Handschuhe tragen.

Hautschutz: Schutzanzüge tragen.

Augenschutz: Augenschutz tragen. Bei versehentlichem Augenkontakt sorgfältig mit Wasser spülen. Entfernen Sie bei Bedarf vorher die Kontaktlinsen.

Bei Verschlucken: Einen Arzt oder Spezialisten aufsuchen. Verpackungsetikett zeigen

Gefährliches Produkt, Verbrennungsgefahr bei Berührung mit Haut, Augen oder Schleimhäuten

AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN

Technische Beratung :

contact@protecd.com

www.protecd.com

